

Premier Trim Plus

camira

Highlighted colours available from stock. Other colours available with Minimum Order Quantity of 250 metres.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Sand
TTP04



Red
TTP17



Hazel
TTP11



Ocean
TTP07



Heather
TTP13




Silver
TTP14



Smoke
TTP12



Navy Blue
TTP03



Anthracite
TTP02



Brown
TTP05



Graphite
TTP08



Black
TTP10



Ancillary trim



Year guarantee

Premier Trim Plus is a lightweight non-woven product, ideal for roof linings, wall sides and seat backs, designed to coordinate with transport upholstery and other ancillary trims achieving enhanced FR to Reg 118.03. Anthracite and Smoke are available from stock. Other colours are available with Minimum Order Quantities of 250 metres.

Technical information

UK

Composition

92% Polypropylene, 8% Low Melt Polyester

Width

200cm minimum

Weight

510 g/m² ±5% (1020 g/lin.m ±5%)

Flammability

ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8

Light Fastness

6 (EN ISO 105 B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4 (EN ISO 105 X12)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using a proprietary shampoo.

Colour Matching

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

92% Polypropylen, 8% Low Melt Polyester

Breite

200cm nutzbare Breite

Gewicht

510 g/m² ±5% (1020 g/dfd.m ±5%)

Feuersicherung

ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8

Lichtechtheit

6 (EN ISO 105 B02)

Reibechtheit

Nass: 4 Trocken: 4 (EN ISO 105 X12)

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Farbabweichungen

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

92% Polypropylène, 8% Low Melt Polyester

Largeur

200cm minimum

Poids

510 g/m² ±5% (1020 g/m.l ±5%)

Flammabilité

ECE Reg No. 118 Annexes 7 & 8

Solidité à la lumière

6 (EN ISO 105 B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4 Sec: 4 (EN ISO 105 X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide.

Standardisation des coloris

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.