


# Synergy 66



**Share**  
LDP85



**Mutual**  
LDP84




**Combo**  
LDP77



**Gather**  
LDP46



**Work**  
LDP73



**Loop**  
LDP18



**Summon**  
LDP45



**Regard**  
LDP54




**Pact**  
LDP53




**Append**  
LDP49



**Support**  
LDP55



**Group**  
LDP59




**Kinship**  
LDP56




**Guild**  
LDP63



**Alike**  
LDP62



**Collaborate**  
LDP68



**Fellowship**  
LDP66



**Level**  
LDP20




**Serendipity**  
LDP08




**Affix**  
LDP32




**Chemistry**  
LDP35



**Compound**  
LDP25



**Process**  
LDP88



**Sync**  
LDP69

Synergy 66

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Synergy 66 - Product information



Task seating



Lounge seating



Panels



IMO FTP Code  
(Part 8)



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Drapery



Synergy 66 meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition

95% Pure New Wool, 5% Nylon

Environment  
Certified to the EU Ecolabel  
Certified to Indoor Advantage™ Gold  
Environmental Product declaration - Natural fabric composition  
Prop 65 Compliant  
AB 2998 Compliant  
PFAS Free

Width

66 inches minimum

Weight

11<sup>3/4</sup> oz/sq yd ±5% (21<sup>3/4</sup> oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance\*

ASTM D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery  
Independently certified to ≥100,000 cycles  
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)

Flammability

California Technical Bulletin 117  
BS 7176 Low Hazard  
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)  
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

With FR Treatment (Z):

BS 7176 Medium Hazard  
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)  
NFPA 701

*Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, Acoustic graphs available upon request.

Cleaning

W/S  
Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

\*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamide

Écologique  
Avec le certificat EU Ecolabel  
Certifié à Indoor Advantage™ Gold  
Déclaration environnementale du produit - tissu de composition naturelle  
Conforme à la Prop 65  
Conformité AB 2998  
Sans PFAS

Largeur

66 pouces minimum

Poids

11<sup>3/4</sup> oz/sq yd ±5% (21<sup>3/4</sup> oz/lin.yd ±5%)

Résistance à l'abrasion\*

ASTM D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery  
Certificat indépendant ≥100,000 cycles  
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117  
BS 7176 Low Hazard  
ASTM E84 Class 2 or B (Adhered)  
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

Avec FR Traitement (Z):

BS 7176 Medium Hazard  
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)  
NFPA 701

*Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.*

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage

W/S  
Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampoing pour meubles.

\*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamida

Ambiental  
Certificado con EU Ecolabel  
Certificado de Indoor Advantage™ Gold  
Declaración medio Ambiental de Producto – Tejido Composición Natural  
Cumple Prop 65  
Cumple AB 2998  
Libre de PFAS

Ancho

66 pulgadas mínimo

Peso

11<sup>3/4</sup> oz/sq yd ±5% (21<sup>3/4</sup> oz/lin.yd ±5%)

Resistencia a la abrasión\*

ASTM D4966 Martindale method, Heavy Duty Upholstery  
independientemente del certificado de ≥100,000 ciclos  
Con garantía de uso 10 años  
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117  
BS 7176 Low Hazard  
ASTM E84 Class 2 or B(Adhered)  
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

Con FR Tratamiento (Z):

BS 7176 Medium Hazard  
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)  
NFPA 701

*Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.*

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Húmedo: 4, Seco: 3)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza

W/S  
Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la suciedad o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

\*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.

