


Era 66

camira


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Quota
CSX41




Forecast
CSX11



Occurrence
CSX23




Calendar
CSX19




Transition
CSX30




Futurist
CSX01



Splitsecond
CSX31




Analogue
CSX33




Notation
CSX36




Aeon
CSX20



Allowance
CSX38



Range
CSX42



Forward
CSX14



Panels



Lounge seating



Bleach cleanable



Washable



Acoustic



Year guarantee



With Treatment
Curtains

Era 66 is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for use on panels, pods and lounge seating. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its coloring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
BASED ON LCA



INDOOR ADVANTAGE GOLD
FURNITURE



STANDARD 100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com



Era 66 meets the ACT voluntary Performance Guidelines for panel fabrics. Era 66 is a UL Recognized Component.



Technical information

EN	F	ES
Composition 100% Polyester	Composition 100% Polyester	Composición 100% Poliéster
Environment Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Non metallic dyestuffs	Écologique Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Déclaration environnementale du produit – tissu de composition synthétique Teintures non métalliques	Ambiental Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Declaracion Medio Ambiental de Producto – Tejido sintético Tintes no metálicos
Width 66 inches minimum	Largeur 66 pouces minimum	Ancho 66 pulgadas mínimo
Weight 9 ^{1/2} oz/sq yd ±5% (17 ^{1/4} oz/running yd ±5%)	Poids 9 ^{1/2} oz/sq yd ±5% (17 ^{1/4} oz/ld.lin ±5%)	Peso 9 ^{1/2} oz/sq yd ±5% (17 ^{1/4} oz/lin.y ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Independently certified to ≥100,000 double rubs Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)	Résistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Certificat indépendant ≥100,000 double frottement Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)	Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery independientemente del certificado de ≥100,000 rozamiento doble Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Flammability California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) UL 723 With FR Treatment (Gorts): NFPA 701 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Flammabilité California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) UL 723 Avec traitement FR (Gorts): NFPA 701 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) UL 723 Con tratamiento FR (Gorts): NFPA 701 <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4	Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4	Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)	Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)	Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.	Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.	Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.
Bleach Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore	Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Cleaning W/S Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Nettoyage W/S Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peût être lavé à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	Limpieza W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited. Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd. El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.