



Oceanic



Paddle
OOC13




Rockweed
OOC24




Coast
OOC03




Nori
OOC19



Sea
OOC04




Jetsam
OOC02




Cove
OOC22




Gulf
OOC15




Seaspray
OOC21




Neptune
OOC11




Atoll
OOC06




Tidal
OOC26



Seafarer
OOC16



Coral
OOC05



Aquatic
OOC12




Rosita
OOC29




Clam
OOC18




Scallop
OOC23




Sandy
OOC28




Dune
OOC30



Starfish
OOC27




Buoy
OOC25




Crest
OOC17



Riptide
OOC14



Bay
OOC08



Gannet
OOC20



Flotsam
OOC01

Oceanic

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

camira

Oceanic - Product information



Task seating



Lounge seating



Panels



Environmental



Acoustic



Bleach cleanable



Washable



Year guarantee

With Treatment



Drapery



Oceanic meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition
100% post-consumer recycled polyester, including 50% SEAQUAL® YARN.

Environmental
Certified to the EU Ecolabel
Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product Declaration - Natural synthetic composition AB 2998 & Prop 65 Compliant
PFAS Free
Made from 100% post-consumer recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Width
54 inches minimum

Weight
14^{3/4} oz/sq yd ±5% (22^{1/2} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*
ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥100,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
With FR Treatment (Gorts):
NFPA 701
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Bleach Cleanable
ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning
W/S
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 140F. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition
100% polyester recyclé post consommation, comprenant 50% de fil SEAQUAL®.

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Déclaration environnementale du produit – tissu de composition synthétique
Conformité AB 2998 & Conforme à la Prop 65
Sans PFAS
Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation
Teintures non métalliques

Largeur
54 pouces minimum

Poids
14^{3/4} oz/sq yd ±5% (22^{1/2} oz/lin.yd ±5%)

Résistance à l'abrasion*
ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
Avec traitement FR (Gorts):
NFPA 701
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1:4 solution de chlore

Nettoyage
W/S
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être laver à la machine, programme maximum 140F. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited. Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición
100% polyester reciclado post consume, compuesto de un 50% de hilo SEAQUAL®.

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaracion Medio Ambiental de Producto – Tejido sintético
Cumple AB 2998 & Prop 65
Libre de PFAS
Producido con poliester 100% reciclado tras ser consumido
Tintes no metálicos

Ancho
54 pulgadas mínimo

Peso
14^{3/4} oz/sq yd ±5% (22^{1/2} oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*
ASTM D4157 Wyzenbeek method.
Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs. Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117
BS 7176 Low Hazard
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
Con tratamiento FR (Gorts):
NFPA 701
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición

Posible lavado con Lejía
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpeza
W/S
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 140F. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd. El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.

SEAQUAL INITIATIVE

We actively encourage our customers to sign up to the SEAQUAL® INITIATIVE in order to promote SEAQUAL® in marketing communications. Find out more at <https://licensees.seaqual.org>



Recycled Polyester
from Marine Plastics

