

Blazer Lite

Made from 100% premium New Zealand lambswool, Blazer Lite is a lightweight adaptation of Camira's iconic classic wool felt fabric, Blazer. Now in 42 versatile colorways, comprising subtle pastels and vibrant brights, Blazer Lite is spun, woven, milled and piece dyed at our manufacturing facilities in Yorkshire, England. A perfect partner for Blazer, as well as Yoredale, Main Line Flax and Patternmaker, Blazer Lite is a wide width fabric ideal for upholstering vertical panels, acoustic applications and curtains and drapery.

camira





Bliss
LTH48



Buddha
LTH56



Evoke
LTH1F



Delight
LTH1D



Compassion
LTH1A



Aspire
LTH52



Praise
LTH54



Devoted
LTH58



Cheerful
LTH1E




Faith
LTH68



Balance
LTH41



Elation
LTH1B



Wish
LTH67



Forgive
LTH1G



Mood
LTH44



Glee
LTH1H




Adore
LTH1J



Admire
LTH1C



Hush
LTH42



Fondness
LTH1Q



Happy
LTH55



Graceful
LTH51



Patience
LTH1M



Gracious
LTH1N



Shelter
LTH60

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Daydream
LTH46



Sympathy
LTH1L



Tender
LTH53



Kind
LTH1K



Retreat
LTH39



Affection
LTH1S



Courtesy
LTH1R



Pillow
LTH43



Harmony
LTH63




Dainty
LTH64




Benevolent
LTH1P



Respect
LTH1T



True
LTH61



Cuddle
LTH62



Solace
LTH70



Haven
LTH40



Freedom
LTH69

Blazer Lite - Product information



Panels



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Drapery



Blazer Lite meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition

100% Pure New Wool

Environmental

Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Environmental Product Declaration - Natural fabric composition
Rapidly renewable and compostable
Non metallic dyestuffs

Width

66 inches minimum

Weight

10^{1/2} oz/sq yd ±5% (19^{1/4} oz/running yd ±5%)

Flammability

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Unadhered)

With FR Treatment (Z):

IMO FTP Code (Part 7)
NFPA 701

With Light Acrylic Backing:

ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 3, Wet: 3)

Cleaning

W/S

Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition

100% Laine Vierge

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Déclaration environnementale du produit - tissu de composition naturelle
Rapidement renouvelable et compostable
Teintures non métalliques

Largeur

66 pouces minimum

Poids

10^{1/2} oz/sq yd ±5% (19^{1/4} oz/lin.yd ±5%)

Flammabilité

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Unadhered)

Avec FR Treatment (Z):

IMO FTP Code (Part 7)
NFPA 701

Avec une sous-couche acrylique légère:

ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)

Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking

AATCC-8 (Sec: 3, Mouillé: 3)

Nettoyage

W/S

Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampoing pour meubles.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 10 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición

100% Lana Virgen

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Declaración Medio Ambiental de Producto - Tejido
Composición Natural
Rapidamente renovable y compostable
Tintes no metálicos

Ancho

66 pulgadas mínimo

Peso

10^{1/2} oz/sq yd ±5% (19^{1/4} oz/lin.y ±5%)

Inflamabilidad

California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Unadhered)

Con FR Treatment (Z):

IMO FTP Code (Part 7)
NFPA 701

Con soporte ligero acrílico:

ASTM E84 Class 1 or A (Unadhered)

Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la Luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 3, Húmedo: 3)

Limpieza

W/S

Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en función de la suciedad o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Los resultados de las pruebas de abrasión que excedan las pautas de la Guía ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 10 años (détalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.



Renewable
Pure New Wool

