


X2

X2 is a Camira Circular fabric which pushes the boundaries in textile to textile recycling to address the global textile waste problem. The fabric includes 25% textile waste, including closed loop content from our own production, cutting waste from garment manufacturing, and end of life clothing. This is blended with 75% post-consumer recycled polyester from plastic bottles. So X2 is textile to textile, bottle to textile, waste to wonder.

camira






Percentage
AK016



Geometry
AK038



Multiply
AK014



Value
AK006



Algorithm
AK037



Total
AK040



Add
AK012



Cube
AK045



Sum
AK039




Method
AK041



Median
AK011




Maths
AK007



Divide
AK015



Subtract
AK013



Apply
AK042




Calculus
AK008

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Graph
AK047



Algebra
AK005



Number
AK020



Positive
AK019



Area
AK048



Equation
AK004



Binary
AK043



Acute
AK009



Factor
AK044



Polygon
AK002



Theory
AK050




Formula
AK017




Rule
AK046



Fraction
AK003



Ratio
AK001



Arithmetic
AK018



Diameter
AK049

X2 - Product information



Technical information

UK

Composition

75% Post-Consumer Recycled Polyester, 25% Textile to Textile Recycled Polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyes

Width

140cm minimum

Weight

310 g/m² ±5% (434 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM 3825 B1 & A 3800-1 Q1
(58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
With Eco FR™:
IMO FTP Code (Part 8)

The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)

With FR Treatment (Gorts):

IMO FTP Code (Part 7)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1

Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5-6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 10 year durability guarantee. Internally we specify this product at >80,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years. Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

75 % post-consumer recyceltes Polyester, 25 % textil-recyceltes Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite

140cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m² ±5% (434 g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren
Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Sreichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM 3825 B1 & A 3800-1 Q1
(mit 58 kg/m³ CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
Mit Eco FR™:
IMO FTP Code (Part 8)

The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)

Mit FR (Gorts) ausgerüstet:

IMO FTP Code (Part 7)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1

Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.

Lichtechtheit

5-6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

*Ergebnisse von Scheuerfestigkeitsprüfungen sind variabel und kein zuverlässiger Indikator für die Verschleißleistung des Stoffes. Alle neutralen Zertifizierungen werden durch eine 10-Jahres-Garantie unterstützt. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >80.000 Scheuertouren, um die Wiederholbarkeit der Testergebnisse zu gewährleisten. Die angegebenen technische und ökologische Eigenschaften eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre. Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen. Handelstübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition

75 % polyester recyclé post-consommation, 25 % polyester recyclé textile à textile

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
Teintures non métalliques

Largeur

140cm minimum

Poids

310 g/m² ±5% (434 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM 3825 B1 & A 3800-1 Q1
(sur 58 kg/m³ CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
Avec Eco FR™:
IMO FTP Code (Part 8)

The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)

Avec traitement FR (Gorts):

IMO FTP Code (Part 7)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1

Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires

Solidité à la lumière

5-6 (ISO 105 - B02)

Solidité au frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyable au javel


ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des tests d'abrasion sont très variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usage du tissu. Toute certification indépendante est soutenue par une garantie de durabilité de 10 ans. En interne, nous spécifions ce produit à >80.000 cycles qui, selon nous, est réaliste pour la répétabilité des tests. Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans. Veuillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris. Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

With Treatment



ES

Composición

75% Poliéster Reciclado Post-Consumo, 25% Poliéster Reciclado Textiles de Textiles

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Hecho de 100% de poliéster reciclado
Tintes no metálicos

Ancho

140cm mínimo

Peso

310 g/m² ±5% (434 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarrillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM 3825 B1 & A 3800-1 Q1
(con CMHR 58 kg/m³ de espuma)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
Con Eco FR™:
IMO FTP Code (Part 8)

The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)

Con tratamiento FR (Gorts):

IMO FTP Code (Part 7)
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1

Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la luz

5-6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza

Use aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 10 años de garantía. Internamente especificamos el producto a >80.000 ciclos que entendemos como es el método realista para la repetición de los tests. El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años. Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

