



Regent



Wyndhams
REG11



Opera
REG14




Savoy
REG10



Novella
REG09




Claridges
REG12



Grand
REG07




Minack
REG08



Alhambra
REG01




Winter Gardens
REG02



Adelphi
REG04



Drury Lane
REG05




Carnegie
REG03



Orchestra
REG18



Lyceum
REG16



Bloomsbury
REG15



Recital
REG19




Broadhurst
REG22



Majestic
REG20



Belfrey
REG24




Belasco
REG25




Belgrade
REG28



Ambassador
REG26



Marquis
REG23



Conservatoire
REG29

Regent

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Regent - Product information

Task seating

Lounge seating

Panels

Drapery

Bleach cleanable

Year guarantee



Regent meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition 100% Flame Retardant Polyester
Environmental Certified to Indoor Advantage™ Gold Prop 65 Compliant PFAS Free Non metallic dyestuffs
Width 54 inches minimum
Weight 11 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (17 ^{3/4} oz/running yd ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method. Heavy Duty Upholstery independently certified to ≥50,000 double rubs. Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee (full details available)
Flammability California Technical Bulletin 117 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Color Fastness to Light AATCC-16 (60 hours) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Bleach Cleanable ISO 105 E03 color change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution
Cleaning W/S Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 5 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

F

Composition 100% Polyester retardateur de flamme
Écologique Certifié à Indoor Advantage™ Gold Conforme à la Prop 65 Sans PFAS Teintures non métalliques
Largeur 54 pouces minimum
Poids 11 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (17 ^{3/4} oz/yd.lin ±5%)
Résistance à l'abrasion* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Usage intense certificat indépendant ≥50,000 double rubs. Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité California Technical Bulletin 117 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 <i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la Lumière AATCC-16 (60 heures) Class 4
Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore
Nettoyage W/S Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing / savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les résultats des essais d'abrasion qui dépassent les directives de rendement de l'ACT ne sont pas un indicateur de la durée de vie du produit. Plusieurs facteurs affectent la durabilité du tissu et la rétention de l'apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous fournissons donc une garantie robuste de 5 ans (détails complets disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont disponibles sur notre site Web et disponibles auprès de notre service clientèle. Les variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

ES

Composición 100% Poliéster resistente al fuego
Ambiental Certificado de Indoor Advantage™ Gold Cumple Prop 65 Libre de PFAS Tintes no metálicos
Ancho 54 pulgadas mínimo
Peso 11 ^{3/4} oz/sq yd ±5% (17 ^{3/4} oz/lin.y ±5%)
Resistencia a la abrasión* ASTM D4157-13 Wyzenbeek method. Uso intenso, certificado independientemente a ≥50,000 double rubs. Con garantía total de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 BS 7176 Medium Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 <i>Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i>
Solidez a la Luz AATCC-16 (60 horas) Class 4
Solidez al Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Limpieza W/S Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía o limpieza en seco. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los resultados de las pruebas de abrasion que excedan las pautas de la Guia ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Multitud de factores afectan la durabilidad y apariencia de los tejidos. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos por lo que ofrecemos una garantía robusta de 5 años (detalles completos disponibles). Este producto está certificado externamente, con los detalles disponibles en nuestra web por parte del departamento de atención al cliente. Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics ltd.

El rendimiento técnico y medio Ambiental depende de los componentes usados. Camira ofrece una garantía de 5 años para nuestros tratamientos.

